





## Hệ thống Thu hoạch Sữa, Cơ bản đến Nâng cao

Tất cả các hệ thống thu hoạch sữa do DairyPRO cung cấp đều được thiết kế với độ bền & hiệu suất tuyệt vời, có thể định cấu hình để dễ dàng đáp ứng tốc độ tăng trưởng sản xuất hiện tại và trong tương lai (hệ thống 'Swing-Over' (Giàn xoay) và 'Double' (Hai bên) được khuyến dùng cho các trang trại có kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai). Có sẵn các hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm tính năng 'quản lý đàn' hoàn toàn tự động. Tất cả các hệ thống đều có kích thước theo 'Tiêu chuẩn ISO' đảm bảo ổn định chân không, tạo ra sữa chất lượng cao nhất và sức khỏe bầu vú của bò.

### Các Lựa chọn Bố trí Xưởng Vắt sữa

Hệ thống Vắt sữa vào Xô với Bơm Chân không Trung tâm	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Các bộ vắt sữa vào xô hoàn chỉnh với máy sàng rung, Bộ vắt sữa, ống mềm</li><li>• Xô rời dự phòng</li><li>• Cung cấp thiết bị chân không với động cơ điện, bình cân bằng, bộ điều chỉnh chân không, van chân không, ống PVC và phụ kiện.</li><li>• Máy đo chân không</li><li>• Lưới lọc Sữa, để lọc sữa chảy vào két.</li><li>• Máy rửa xô, để xối chất tẩy rửa qua các bộ vắt, cho hiệu quả làm sạch cao.</li> <li>• Lý tưởng cho các đàn nhỏ (cũng có thể được lắp đặt tại các thanh chắn máng ăn với khóa đầu, hoặc trong xưởng vắt sữa có nhiều gian chuồng)</li></ul>	
Hệ thống Giàn xoay	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Các gian chuồng hai bên của khu vận hành trung tâm</li><li>• Các bộ vắt sữa được treo ở chính giữa khu vận hành, đu từ bên này sang bên kia (2 con có 1 bộ vắt sữa)</li><li>• Bao gồm dây chuyền sữa bằng Inox và Bình thu, máy bơm sữa, điều khiển mức, cụm lọc, cụm sữa công suất cao, máy bơm hơi, vỏ và tất cả các ống dẫn sữa và ống sục, lựa chọn hệ thống xung, Máy bơm Chân không có động cơ, bộ phận tra dầu, Đường ống chân không PVC, bộ điều chỉnh và máy đo chân không, tất cả các phụ kiện/ kẹp/ giá lắp. Hệ thống rửa Sạch tại Chỗ với dây chuyền không gỉ, bộ điều khiển khả trình kỹ thuật số tự động, chức năng phun khí cho hiệu quả chùi rửa tốt.</li><li>• Các hệ thống tiết kiệm này có dây chuyền thu gom sữa treo trên cao ("Dây Chuyền Cao") với hiệu suất hút chân không phù hợp</li><li>• Thiết bị vắt sữa có thể là các bộ phận đơn giản không có máy đo đầu ra, hoặc có thể dễ dàng thêm bộ tách tự động tùy chọn và máy đo lượng sữa kỹ thuật số cũng</li></ul>	



# DAIRYPRO

Your Productivity Partner

như khả năng 'quản lý đàn' toàn diện bằng phần mềm với tính năng nhận dạng bò tự động, v.v.

## Hệ thống “Hai bên”

- Các gian chuồng hai bên của khu vận hành trung tâm
- Các bộ vắt sữa được treo ở mỗi đầu của khu vực vận hành, *mỗi con bò 1 bộ vắt sữa*
- Bao gồm dây chuyền sữa bằng Inox và Bình thu, máy bơm sữa, điều khiển mức, cụm lọc, cụm sữa công suất cao, máy bơm hơi, vỏ và tất cả các ống dẫn sữa và ống sục, lựa chọn hệ thống xung, Máy bơm Chân không có động cơ, bộ phận tra dầu, Đường ống chân không PVC, bộ điều chỉnh và máy đo chân không, tất cả các phụ kiện/ kẹp/ giá lắp. Hệ thống rửa Sạch tại Chỗ với dây chuyền không gỉ, bộ điều khiển khả trình kỹ thuật số tự động, chức phun khí cho hiệu quả chùi rửa tốt.
- Hệ thống hai đầu có các dây chuyền thu gom sữa dưới thấp được gắn bao quanh khu vực vắt sữa bên dưới sàn đứng của bò, cho phép hút chân không ổn định và hiệu quả hơn so với “Dây Chuyền Cao”.
- Thiết bị vắt sữa có thể là các bộ phận đơn giản không có máy đo đầu ra, hoặc có thể dễ dàng thêm bộ tách tự động tùy chọn và máy đo lượng sữa kỹ thuật số cũng như khả năng 'quản lý đàn' toàn diện bằng phần mềm với tính năng nhận dạng bò tự động, v.v.



**Gian vắt sữa** – gian chuồng mạ kẽm, bền, dễ nhốt bò trong quá trình vắt sữa

**Cổng Lùa Đàn** – cổng ra vào hoạt động bằng điện, để lùa đàn bò một cách trật tự vào khu vực vắt sữa (tùy chọn)